

RT-60



Traditional

Presses verticali con tavola rotante
Vertical injection presses with rotary table



Articoli tecnici
Technical moulding



Automotive



Calzaturiero
Footwear



Cavi
Cables



Elettrico
Electricity



Medicale
Medical



Occhialeria
Eyewear



A BRAND OF **DM INDUSTRIAL**

Le presse verticali TURRA della SERIE RT sono dotate di tavola rotante con movimento elettrico servocontrollato per garantire un perfetto posizionamento degli stampi. Disponibili con 2, 3 o 4 stazioni di carico, in base all'applicazione, si prestano in modo particolare all'integrazione di automazioni attraverso sistemi cartesiani, SCARA o robot antropomorfi.

TURRA RT SERIES vertical presses are equipped with a rotary table with servo-controlled electric motor to ensure a perfect mould positioning.

Available with 2, 3 or 4 working stations, depending on the application, they are particularly suitable to be integrated with automation systems through cartesian systems, SCARA or robots.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MIS. UNIT OF MEAS.	SPECIFICHE SPECIFICATIONS			
Diametro vite / Screw diameter	mm	28	32	35	40
Corsa / Stroke	mm	120			
Rapporto lunghezza/diametro / Length/Diameter ratio	L/D	20	18	16	14
Volume teorico d'iniezione / Theoretical volume	cm ³	73	96	115	150
Portata iniezione teorica* / Theoretical injection rate*	cm ³ /sec	33	43	51	67
Massima pressione sul materiale / Maximum pressure on material	kg/cm ²	2438	1866	1560	1194
Velocità della vite / Screw speed	giri/min. / r.p.m.	50÷250			
Potenza chiusura (regolabile da tastiera) / Adjustable closing force from keyboard	kN	300÷600			
Massime dimensioni stampi / Maximum sizes of the mould base	mm	350 x 350			
Massima apertura dei piastroni / Maximum opening of plates	mm	415			
Minimo spessore stampo (minima apertura piastroni) / Minimum mould thickness (minimum opening of plates)	mm	179			
Corsa del piastrone (regolabile da tastiera) / Adjustable plate stroke from keyboard	mm	30÷236			
Quota dal piano terra al piano del bancale / Working Height	mm	1277			
Potenza riscaldamento / Total power of the heating elements	kW	4,8			
Potenza motore / Motor power	kW	5,5			
Potenza installata / Total power installed	kW	11			
Capacità serbatoio / Tank capacity	lt	200			
Dimensioni: larghezza-profondità-altezza (min. -max. apertura) / Machine sizes: width-length-height (min. -max. opening)	mm	1670x2470x2885 (min.) - 3485 (max)			
Peso della macchina / Machine weight	kg	5600			

- Altre esecuzioni a richiesta
- Le caratteristiche della macchina non sono impegnative e possono essere modificate
- Le prestazioni possono variare a seconda dei dati macchina impostati dall'operatore in funzione della tipologia dei materiali impiegati e dei risultati da ottenere

* I valori teorici sono stati calcolati con motore a numero di giri fisso di 2000 g/min

- Customized solutions are available on demand
- The specifications of the machine are not bounding and can be changed
- The performances may vary on the basis of machine data set by the operator depending on the type of materials used and the results to be reached

* Theoretical values have been calculated with motor having 2000 rpm/min fixed rotating speed

Turra, a brand of

DM INDUSTRIAL Srl

Via Europa, 2

24055 Cologno al Serio (BG) • Italia

+39 035 595 867

www.omfturra.com